

## САМОСВАЛ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330232-1750-09-657-20-00-075

3 046 500,00 ₽\* 3 385 000,00 ₽

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## АКЦИИ

Фирменный кредит

- 338500 ₽

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
бензин

Количество мест  
1+5

Тип привода  
4x2

## ОПЦИИ

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
бензин	УМЗ А275
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
2690	108
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
220.5	евро-5

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
гидравлический двухконтурный привод с  
разделением по осям, с вакуумным усилителем,  
с АБС, тормозные механизмы передних колес –  
дисковые, задних – барабанные

## МАССА

Полная масса, кг  
3500

## ОБЩЕЕ

Количество мест	Категория транспортного средства
1+5	N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км  
2 года или 80 000 км.

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внутренняя длина платформы, мм  
3058

Внутренняя ширина платформы, мм  
2010

Внутренняя высота платформы, мм  
940

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Масса перевозимого груза, кг  
1137

Объем самосвальной платформы, м<sup>3</sup>  
5,7777852

## ТИП ПЛАТФОРМЫ

Платформа  
Металлическая сварная, с открывающимися боковыми и задним бортом. Задний борт открывается на нижней и верхней навеске.

Тип разгрузки  
3-х сторонняя

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал бортов	Герметизация открывающихся бортов
Алюминиевая бортовая доска	Имеется. Резиновые уплотнители
Комплектация надставными бортами	Угол опрокидывания платформы назад / на стороны, град.
Надставные борта в комплекте	50/45
	Дополнительно
Настил пола	"Премиум": минигидростанция с электроприводом, замедлитель опускания платформы (пр-во Италия), ограничитель хода электрический ОХЭ-1, в сборе с опорами, замки импортного производства, надставной передний борт, инструментальный ящик.
Транспортная фанера 18 мм	
Коробка отбора мощности	Управление КОМ
-	-
Опрокидывающее устройство гидравлическое с приводом от минигидростанции с питанием от аккумуляторной батареи	Управление подъемом-опусканием платформы выносной пульт управления на проводе длиной 1,5 м
Производитель гидроцилиндра Di Natale Bertelli (Италия)	Гидроцилиндр Di Natale Bertelli (пр-во Италия)
Опоры опрокидывания платформы сферические опоры опрокидывания платформы OMFB (Италия)	Вид САТ Самосвал

## НАДРАМНИК

Надрамное устройство  
Составной надрамник с покрытием ЛКП

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Борта  
Алюминиевая бортовая доска

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в кредит в рамках Фирменной кредитной программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А" ..