

## АВТОГУДРОНАТОР ГАЗОН NEXT

C41R13-106B-40-600-83-00-000

6 795 000,00 **₽\*** ~~7 950 000,00 **₽**~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг

- 755000 **₽**

☒ Сезонное предложение

- 400000 **₽**

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
8700

 Тип привода  
4x2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₹

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Объем двигателя, куб. см

4433

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н\*м

662

Экологический класс

евро-3

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

### МАССА

Полная масса, кг

8700

### ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 200 000 км.

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства  
N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

|                                                                       |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная ширина розлива, м<br>4                                   | Изменение ширины розлива<br>ручное, кратное 0,19 м   |
| Вид топлива<br>дизельное                                              | Битумный насос<br>шестерённый                        |
| Разогрев битума в цистерне<br>дизельной горелкой с ручным управлением | Розлив битума<br>распределитель циркуляционного типа |
| Регулировка нормы розлива<br>из кабины                                | Число форсунок, шт<br>21                             |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                               |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Привод рабочего оборудования автогудронатора от КОМ                           | Привод подъём / опускание распределителя гидравлический                              |
| Привод открывание / закрывание форсунок гидравлический                        | Система автоматического управления САУ (система точного дозирования)<br>-            |
| Система автоматического поддержания температуры (автоматическая горелка)<br>- | Очистка битумных коммуникаций промывка дизельным топливом и продувка сжатым воздухом |
| Ручной распылитель материала<br>наличие                                       | Ручная горелка<br>наличие                                                            |
| Прочее<br>ДС-С41R1                                                            | Вид САТ<br>Автогудронатор                                                            |

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Габаритная длина а/м, мм | Габаритная ширина а/м, мм |
| 7250                     | 2420                      |

|                           |
|---------------------------|
| Габаритная высота а/м, мм |
| 2800                      |

ЦИСТЕРНА

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Объём емкости, м3                   | Сечение емкости    |
| 4                                   | эллипс             |
| Толщина теплоизоляционного слоя, мм | Материал облицовки |
| 50                                  | нержавеющая сталь  |

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной програмы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..