

## РЕФРИЖЕРАТОР ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R32-1551-25-A13-60-00-900

0,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

дизель

Количество мест

1+2

Тип привода

4x2

## ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

2 DIN МАГНИТОЛА

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

Цена по запросу

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	G51A
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
2.5	150
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
330	евро-5

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии	Межсервисный интервал
8 лет без ограничения пробега	20000 км

Гарантия  
3 года или 200 000 км.

### ПРИВОД

Тип привода  
4x2

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
гидравлическая система  
ABS  
ESC  
дисковые тормоза всех колес

### МАССА

Полная масса, кг  
3500

### ОБЩЕЕ

Количество мест  
1+2

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

Категория водительских прав  
В

### ТРАНСМИССИЯ

КПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

### КУЗОВ

Конструкция Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая  
бескаркасный сэндвич стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)  
ЭППС 80/ 80/ 80/ 80/ ЭППС 100 мм

Вместимость европаллет, ед. Объем, м3  
8 16,1

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм  
4130x2080x1870 4300x2200x2100

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м<sup>2</sup>°C  
не более 0,5

### ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим Производитель и модель ХОУ  
-20°...+12 °C Элинж С4Т

### ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ пол) Внешняя обшивка (задние двери)  
плакированный металл

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ задние двери) Покрытие пола  
плакированный металл транспортная фанера 18 мм

Дополнительное напольное покрытие

-

### ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление Отбортовка  
алюминиевый профиль оцинкованная сталь 100 мм

### ФУРНИТУРА

Материал замка, петлей, штанг

оцинкованная сталь

Ручка замка

тип PUSH

Фиксатор

оцинкованный, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала

Элементы крепления на стенах

оцинкованная сталь

-

Элементы крепления на полу

Гидроборт

-

Обтекатель

Лесенка на заднем свесе

-

выдвижная оцинкованная

Освещение фургона

Инструментальный ящик

светодиодное

-

Прочее

Вид САТ

-

Рефрижератор