

## АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ВАЛДАЙ 8

C49RD8-105B-05-105-49-00-000

0,00 Р\*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Синий (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
7490

 Тип привода  
4x2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ НАД КАБИНОЙ ФУРГОНА

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | G51B                     |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2499                     | 150                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 420                      | евро-5                   |

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

## МАССА

Полная масса, кг  
7490

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
6МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км  
3 года или 150 000 км.

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства  
N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

ТИПО КОНСТРУКЦИИ

Конструкция рабочего оборудования  
Телескопический (стрела над кабиной)

ХАРАКТЕРИСТИКИ АГП

Модель АГП  
КЭМЗ ТА-22

Угол поворота рабочей платформы, град., не более  
180

Угол поворота люльки, град.  
+/- 90

Площадь рабочей платформы, м2  
1

Количество людей в рабочей платформе, чел.  
2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Способ управления  
Гидравлический от КОМ.

Вид САТ  
Автогидроподъемник

Рабочая высота подъема, м  
22

Угол поворота стрелы, град.  
360

Вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг  
10,7/300

Размеры рабочей платформы (ДхШхВ), м  
1,4х0,7х1,1

Прочее  
Электроизоляция 2000В. Пульт управления выносной, с дистанционным кабельным управлением длиной 5 м (джойстик с LED-дисплеем, расположенным в пластиковом защитном боксе). Выравнивание корзины относительно горизонта автоматическое. Система безопасности управления контроля. Счетчик моточасов. Аварийный насос. Пуск/стоп двигателя автомобиля из корзины. Ограничитель нагрузки. Проблесковый маячок. Прожектор на рабочей платформе. Бортовое ограждение платформы высотой 200 мм.